



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
DoP № 14055**

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

За номера на продукта виж приложения списък

2. Тип продукт

Промивен механизъм за тоалетни казанчета

3. Предвидена употреба/употреби

Лична хигиена(PH)

4. Производител:

**"НИКИПЛАСТ-М" ООД
5400 гр. Севлиево, България
Ул. Марин Попов 116
Тел. +35967532032/Fax. +35967532545
E-mail:office@nikiplast.net
Website:www.nikiplast.net**

5. Упълномощен представител

Не е приложимо

6. Система/системи за оценяване и проверка

Система 4

7. Хармонизиран стандарт

EN 14055:2019

8. Декларирани експлоатационни показатели

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Промивен обем	Годен	EN14055:2019
WL - Водонепропусливост	Годен	
VR - Надежност на изпускателния клапан	Годен	
NL - Ниво на шума	Годен	
DA - Дълготрайност	Годен	

9. Експлоатационните показатели на продукта , посочени в точка 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т. 8.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с регламент (ЕС)№ 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от производителя, посочен в точка 4.

Гр. Севлиево
01.09.2021г.

**Приложение към декларация за експлоатационни
показатели
DoP № 14055**

Код на продукта	Име на продукта	Описание	CE маркировка	Арт. №
31A35WL-KY-0	Изпразващ механизъм MD4	Изпразващ механизъм Комплект А	EN14055 - CL1-6-NL I – VR I	
31A6-0	Изпразващ механизъм MD4	Изпразващ механизъм едностепенен	EN14055 - CL1-6-NL I – VR I	

Гр. Севлиево
01.09.2021г.